

- 主軸減振結構，減少磨片振動，降低噪音
- 四方位出風口設計，保證熱量迅速排出
- 超細手柄把握舒適
- 耐磨的高精度機加工齒輪
- 可單手操作的側開關

- 自停碳刷結構保護馬達
- 三面多向進風設計，保證足夠進風量
- 僅需拆卸一個螺絲，即可輕鬆更換碳刷
- 安全式開關（WP 780型號僅有）

100mm角磨機

720瓦 / 850瓦

780瓦



100毫米角磨機	W 72100	W 85100	WP 780
空載轉速	11000轉/分鐘	11000轉/分鐘	11000轉/分鐘
額定輸入功率	720瓦	850瓦	780瓦
輸出功率	450瓦	520瓦	460瓦
額定轉速	6800轉/分鐘	7300轉/分鐘	7000轉/分鐘
主軸直徑	M10	M10	M10
重量	1.5千克	1.7千克	1.6千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， 扳手，普通手柄	保護罩，磨片固定螺母， 扳手，單減振手柄	保護罩，磨片固定螺母， 扳手，普通手柄
訂貨號	618101000 618101370 (110V)	618105000	606710000

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 符合人體工程學設計的纖細機身，“球拍柄”的尾部設計，把握更佳
- 全封閉式防塵系統，有效防止粉塵，延長使用壽命
- 優化冷卻空氣流
- 自停碳刷保護

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 符合人體工程學設計的纖細機身，“球拍柄”的尾部設計，把握更佳
- 全封閉式防塵系統，有效防止粉塵，延長使用壽命
- MVT減振手柄
- 優化冷卻空氣流
- 自停碳刷保護
- 可調節的輪軸保護罩，拆卸無需工具

100mm角磨機

800瓦



115mm角磨機

850瓦



100毫米角磨機	W 8-100
空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	800瓦
輸出功率	490瓦
額定轉速	7000轉/分鐘
扭矩	2.2牛頓米
主軸直徑	M10
重量	1.8千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， 普通手柄，扳手
訂貨號	600258000

115毫米快換型角磨機	W 8-115 Quick
空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	850瓦
輸出功率	520瓦
額定轉速	7000轉/分鐘
扭矩	2.2牛頓米
主軸直徑	M14
重量	1.8千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	600264000

# 125毫米角磨機

- 主軸減振結構，減少磨片振動，降低噪音
- 四方位出風口設計，保證熱量迅速排出
- 超細手柄把握舒適
- 自停碳刷結構保護馬達
- 僅需拆卸一個螺絲，即可輕鬆更換碳刷
- 麥太保單減振手柄，降低振動30%

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 符合人體工程學設計的纖細機身，“球拍柄”的尾部設計，把握更佳
- 全封閉式防塵系統，有效防止粉塵，延長使用壽命
- MVT減振手柄
- 自停碳刷保護

## 125mm角磨機

850瓦



850瓦



### 125毫米角磨機

W 85125

空載轉速	11000轉/分鐘
額定輸入功率	850瓦
輸出功率	520瓦
額定轉速	7300轉/分鐘
主軸直徑	M14
重量	1.8千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， 扳手，單減振手柄
訂貨號	618106000

### 125毫米快換型角磨機

W 8-125 Quick

空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	850瓦
輸出功率	520瓦
額定轉速	7000轉/分鐘
主軸直徑	M14
重量	1.8千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	600266000 600263420 (110V)

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 符合人體工程學設計的纖細機身，“球拍柄”的尾部設計，把握更佳
- 全封閉式防塵系統，有效防止粉塵，延長使用壽命
- MVT減振手柄
- 自停碳刷保護

- 獨有全新技術：磨片自動平衡功能 - 振動低，工作更省力
- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 自停碳刷保護
- MVT減振手柄
- 雙倍的密封層進行全方位的密封，有效防止粉塵，延長使用壽命

## 125mm角磨機

1150瓦



1150瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%

### 125毫米快換型角磨機

W 11-125 Quick

空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	1150瓦
輸出功率	710瓦
額定轉速	7500轉/分鐘
主軸直徑	3牛頓米
重量	M14
標準配置	1.8千克 保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	600270000

### 125毫米自動平衡型角磨機

WA 11-125 Quick

空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	1150瓦
輸出功率	710瓦
額定轉速	7500轉/分鐘
扭矩	3牛頓米
主軸直徑	M14
重量	1.9千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	601101000

- 獨有全新技術：磨片自動平衡功能 - 振動低，工作更省力
- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- MVT減振手柄
- 雙倍的密封層進行全方位的密封，有效防止粉塵，延長使用壽命
- VTC電子調速及電子過熱控制

125mm角磨機

1450瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%



125毫米調速型角磨機 WEA 14-125 Plus

空載轉速	7000-10500轉/分鐘
額定輸入功率	1450瓦
輸出功率	830瓦
額定轉速	10500轉/分鐘
扭矩	3.3牛頓米
主軸直徑	M14
重量	2千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	601105000

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- 符合人體工程學設計的纖細機身，  
“球拍柄”的尾部設計，把握更佳
- 全封閉式防塵系統，有效防止粉塵，延長使用壽命
- MVT減振手柄
- 優化冷卻空氣流
- 自停碳刷保護
- 可調節的輪軸保護罩，拆卸無需工具

150mm角磨機

1150瓦



150毫米快換型角磨機 W 11-150 Quick

空載轉速	9000轉/分鐘
額定輸入功率	1150瓦
輸出功率	710瓦
額定轉速	6500轉/分鐘
扭矩	3.3牛頓米
主軸直徑	M14
重量	1.8千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	600271000 600271420 (110V)

- 強勁耐用的馬達
- 符合人體工程學設計的纖細機身
- LED指示燈，及時提醒操作者註  
意意外情況
- 可調節的輪軸保護罩，拆卸無需工具
- 輕鬆更換碳刷
- 可拆卸過濾網，便於清潔
- 過載保護功能
- 可旋轉電池

18V鋰電



125毫米鋰電角磨機 W 18 LTX125

空載轉速	8000轉/分鐘
主軸直徑	M14
重量(含電池)	2.4千克
電池配置	18V/4.0Ah
標準配置	保護罩，螺母，普通手柄，粉塵過濾網， 2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602174610 602174850 (淨機)

- 斷電重啟保護功能
- 過載保護功能
- 軟啟動功能（限制啟動電流）
- 三面多向進風設計，保證足夠進風量
- 四方位出風口設計，保證熱量迅速排出

1450瓦



150毫米軟啟動型角磨機 WE 14-150 RT

空載轉速	9000轉/分鐘
額定輸入功率	1450瓦
輸出功率	870瓦
額定轉速	5400轉/分鐘
扭矩	5牛頓米
主軸直徑	M14
重量	2.4千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， 扳手，普通手柄
訂貨號	618123000

# 150毫米角磨機


- 獨有全新技術：磨片自動平衡功能 - 振動低，工作更省力
- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- MVT減振手柄
- 雙倍的密封層進行全方位的密封，有效防止粉塵，延長使用壽命
- VTC電子調速 及 電子過熱控制

## 150mm角磨機

1400瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%



### 150毫米調速型角磨機

### WEPBA 14-150 QuickProtect

空載轉速	9000轉/分鐘
額定輸入功率	1400瓦
輸出功率	740瓦
額定轉速	9000轉/分鐘
主軸直徑	M14
重量	2.7千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	600322000

- 馬拉松馬達
- 自動安全離合器
- MVT減振手柄
- 可調節的輪軸保護罩，拆卸無需工具
- 雙倍的密封層進行全方位的密封，有效防止粉塵
- 帶有過載保護功能，當機器超負荷使用時，機器自動停機
- 自停碳刷保護
- 斷電保護功能

- 馬拉松馬達
- 可旋轉的手柄
- 只需幾秒，就可調整防護罩角度
- MVT減振手柄
- 同級別中性能最強的角磨機

## 150mm角磨機

1450瓦

1700瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%



### 150毫米調速型角磨機

### WEA 14-150 Plus

空載轉速	6000-9000轉/分鐘
額定輸入功率	1450瓦
輸出功率	830瓦
額定轉速	9000轉/分鐘
扭矩	3.5牛頓米
主軸直徑	M14
重量	2千克
標準配置	保護罩，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	601106000

### 150毫米角磨機

### W 17-150

空載轉速	10000轉/分鐘
額定輸入功率	1700瓦
輸出功率	980瓦
額定轉速	7300轉/分鐘
扭矩	5牛頓米
主軸直徑	M14
重量	3.8千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， MVT減振手柄，扳手
訂貨號	600169000



- 馬拉松馬達
- 可旋轉的手柄
- 只需幾秒，就可調整防護罩角度
- MVT減震手柄
- 同級別中性能最強的角磨機

- 馬拉松馬達
- 功率強大，散熱性好
- 可調節的輪軸保護罩，拆卸無需工具
- MVT減振手柄
- 安全開關，防止意外起動
- 高扭矩，適合於重型打磨
- 自停碳刷保護
- 左右手均可隨意操作

180mm角磨機

1700瓦



2400瓦



180毫米角磨機 W 17-180

空載轉速	8500轉/分鐘
額定輸入功率	1700瓦
輸出功率	980瓦
額定轉速	5700轉/分鐘
扭矩	6牛頓米
主軸直徑	M14
重量	3.9千克
標準配置	保護罩，磨片固定螺母， MVT減振手柄，扳手
訂貨號	600177000

180毫米角磨機 W 24-180

空載轉速	8500轉/分鐘
額定輸入功率	2400瓦
輸出功率	1600瓦
額定轉速	5800轉/分鐘
扭矩	14牛頓米
主軸直徑	M14
重量	5.7千克(全重) / 4.8千克(淨重)
標準配置	保護罩，支撐法蘭盤，磨片固定螺母， MVT減振手柄，扳手
訂貨號	606445000 606445460 (110V)

- 超長耐用型角磨機：使用壽命是普通型號角磨機的1.5倍
- 馬拉松馬達
- 自動平衡法蘭盤可延長磨切片的使用壽命
- 馬達軟啟動保護
- 麥太保安全離合器
- 過載與斷電保護
- LED狀態指示燈

180mm角磨機

2400瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%

180毫米軟啟動型角磨機 WXLA 24-180 Quick

空載轉速	8500轉/分鐘
額定輸入功率	2400瓦
輸出功率	1600瓦
額定轉速	5800轉/分鐘
扭矩	14牛頓米
主軸直徑	M14
重量	5.8千克
標準配置	保護罩，支撐法蘭盤，快換調節螺母， MVT減振手柄
訂貨號	606447000

# 230毫米角磨機/直式磨機

- 馬拉松馬達
- 功率強大，散熱性好
- 可調節的軸保護罩，拆卸無需工具
- MVT減振手柄
- 安全開關，防止意外起動
- 高扭矩，適合於重型打磨
- 自停碳刷保護
- 左右手均可隨意操作

- 超長耐用型角磨機：使用壽命是普通型號角磨機的1.5倍
- 馬拉松馬達
- 自動平衡法蘭盤可延長磨切片的使用壽命
- 馬達軟啟動保護
- 麥太安全離合器
- 過載與斷電保護
- LED狀態指示燈
- MVT減振手柄

## 230mm角磨機

2400瓦



2400瓦



使用自動平衡角磨機打磨，效率提高100%  
使用自動平衡角磨機切割，效率提高50%

### 230毫米角磨機 W 24-230

空載轉速	6600轉/分鐘
額定輸入功率	2400瓦
輸出功率	1600瓦
額定轉速	4600轉/分鐘
扭矩	17牛頓米
主軸直徑	M14
重量	5.8千克(全重) / 4.9千克(淨重)
標準配置	保護罩，支撐法蘭盤，磨片固定螺母，MVT減振手柄，扳手
訂貨號	606448000 606448460 (110V)

### 230毫米軟啟動型角磨機 WXLA 24-230 Quick

空載轉速	6600轉/分鐘
額定輸入功率	2400瓦
輸出功率	1600瓦
額定轉速	4600轉/分鐘
扭矩	17牛頓米
主軸直徑	M14
重量	5.9千克
標準配置	保護罩，支撐法蘭盤，快換調節螺母，MVT減振手柄
訂貨號	606451000

- 過載保護功能
- 斷電重啟保護功能
- 自動安全離合器
- 可拆卸過濾網，便於清潔

- 快速裝卸夾頭，更換磨片快捷方便，無需額外工具
- 鋁合金齒輪箱堅固耐用，易於散熱
- VC電子調速
- 馬拉松馬達
- 自停碳刷保護

## 18V鋰電



### 鋰電直式磨機 GA 18 LTX

空載轉速	25000轉/分鐘
彈頭夾頭內徑	6毫米
重量(含電池)	2.1千克
電池配置	18V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	600638500 600638850 (淨機)

### 直式磨機 GE 710 Compact GE 710 Plus GE 950G Plus

空載轉速	13000-34000轉/分鐘	10000-30500轉/分鐘	2500-8700轉/分鐘
額定輸入功率	710瓦	710瓦	950瓦
輸出功率	430瓦	430瓦	510瓦
額定轉速	24000轉/分鐘	24000轉/分鐘	7200轉/分鐘
彈頭夾頭內徑	6毫米	6毫米	6毫米
(其他尺寸按要求提供)			
重量	1.4千克	1.6千克	1.7千克
訂貨號	600615000	600616000	600618000
		600616420 (110V)	