

全球首款 充電式磁力鑽孔機

無需任何附件，
可自由在平板、
圓管上鑽孔



- 出色的鑽孔性能，直徑最大可達32毫米
- 備用電池使機器更加靈活，操作時間也延長一倍
- 弧形的磁鐵底面的獨特設計能緊緊吸附在直徑90毫米以上的鋼管上
- 強大的吸附力，高性能的LTX馬達和過載保護功能使機器在任何位置，各種材料上都能輕鬆應對

25.2V鋰電



- 堅固耐用的杯狀齒輪箱結構
- 機器配備有自動安全離合器，保護使用者免受反向扭矩所帶來的傷害
- 超長38cm的附加手柄把握舒適，特別是在進行大孔徑和高扭矩操作時能確保使用者俱有高度的安全性
- 莫氏3號錐柄夾頭能保證主軸與錐柄的緊密貼合，從而將扭矩全部從主軸上傳送到鑽頭上
- 機械式的齒輪變速結構
- 3檔變速齒輪箱
- 磁力底座是可以微調的，以便精確定位鑽孔
- 吸力大，操作安全
- 適合在傾斜面、牆面，甚至在屋頂倒置安放鑽孔
- 支架上部可以進行微調，以確保鑽孔位置精確
- 鑽架上有電源插座，為電鑽供應電源



充電式磁力鑽孔機	MAG 28 LTX 32
電池配置	25.2V/3.0Ah
空載轉速	380/680轉/分鐘
磁鐵與底座	
行程	160毫米
磁鐵底座尺寸	70×190毫米
最大磁座吸力	8kN
夾頭類型	MK2，Weldon 19毫米 (3/4")
鑽孔直徑 -空心鑽/-麻花鑽	32毫米/13毫米
鑽孔深度	50毫米
重量(含電池)	14.5千克
標準配置	安全帶，莫氏2號轉接器， 2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	600334500

磁力鑽孔機	MAG 100 (B32/3+M100)
額定輸入功率	1800瓦
輸出功率	1200瓦
空載轉速	170/320/470轉/分鐘
磁座行程	260毫米
磁鐵底座尺寸	110×220毫米
最大磁座吸力	18kN
夾頭類型	MK3
鑽孔直徑 -空心鑽/-麻花鑽	100毫米/32毫米
鑽孔深度	50毫米
扭矩	190/120/90牛頓米
重量	28千克
標準配置	安全帶，莫氏3號轉接器
訂貨號	600323000+627100000

- 馬拉松馬達
- 導軌精確穩定
- 導軌滑動範圍較大
- 可以使用空心鑽和麻花鑽
- 直柄連接桿
- 完整的冷卻系統
- 自動為鑽頭提供冷卻



- 馬拉松馬達
- VTC電子調速
- 過載保護
- 順時針和逆時針攻絲
- 導軌精確穩定
- 完整的冷卻系統
- 自動為鑽頭提供冷卻



磁力鑽孔機	MAG 32
額定輸入功率	1000瓦
輸出功率	520瓦
空載轉速	700轉/分鐘
磁座行程	160毫米
磁鐵底座尺寸	84×168毫米
最大磁座吸力	15kN
夾頭類型	Weldon 19毫米 (3/4")
鑽孔直徑 -空心鑽/-麻花鑽	32毫米/13毫米
鑽孔深度	50毫米
最大扭矩	50牛頓米
重量	11千克
標準配置	安全帶，1/2"轉接器， 3~16毫米鑽夾頭，工程塑料工具箱
訂貨號	600330500

磁力鑽孔機	MAG 50
額定輸入功率	1200瓦
輸出功率	620瓦
空載轉速	100-250/200-450轉/分鐘
磁座行程	160毫米
磁鐵底座尺寸	84×168毫米
最大磁座吸力	17kN
夾頭類型	MK2，Weldon 19毫米 (3/4")
鑽孔直徑 -空心鑽/-麻花鑽	50毫米/20毫米
鑽孔深度	50毫米
攻絲	M8-M16
最大扭矩	90/50牛頓米
重量	13千克
標準配置	安全帶，莫氏2號轉接器， 3~16毫米的鑽夾頭，工程塑料工具箱
訂貨號	600331500