

- 橡膠手柄，外觀更美觀
- 馬達強勁，使用壽命長
- 拆除鑽夾頭，可作為電動螺絲起子使用
- 正反轉調速（SBE 561 機型僅有）



衝擊鑽	SB 561	SBE 561
額定輸入功率	560瓦	560瓦
輸出功率	320瓦	320瓦
空載轉速	2800轉/分鐘	0-2800轉/分鐘
額定轉速	1700轉/分鐘	1700轉/分鐘
最高衝擊數量	50000次/分鐘	50000次/分鐘
鑽孔性能		
- 混凝土	12毫米	12毫米
- 鋼材；木材	10毫米；20毫米	10毫米；20毫米
扭矩	5牛頓米	5牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米	1.5-13毫米
重量	1.7千克	1.7千克
標準配置	普通手柄，深度尺，紙盒包裝	普通手柄，深度尺，紙盒包裝
訂貨號	601159000	601160000 601160420 (110V)

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 無級調速開關可準確設定至最佳工作轉速
- 旋轉式的碳刷架在正反轉時都能保持相同的動力
- MVT減振手柄
- 相比起傳統的保護套，球形電線保護套使彎曲更靈活，更不會折斷
- 側下方的出風口引導氣流向前方排出，避免空氣中的灰塵飛入眼睛



衝擊鑽	SB 710	SBE 710
額定輸入功率	710瓦	710瓦
輸出功率	420瓦	420瓦
空載轉速	3100/1000轉/分鐘	0-1000/0-3100轉/分鐘
額定轉速	600/1800轉/分鐘	600/1800轉/分鐘
最高衝擊數量	59000次/分鐘	59000次/分鐘
鑽孔性能		
- 混凝土	20毫米	20毫米
- 鋼材；木材	13/8毫米；40/25毫米	13/8毫米；40/25毫米
扭矩	28/12牛頓米	28/12牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米	1.5-13毫米
重量	2.5千克	2.5千克
標準配置	單減振手柄，深度尺，紙盒包裝	單減振手柄，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600861000 600861420 (110V)	600862510 600862500 (快換無匙鑽夾頭) 600862620 (110V)




衝擊鑽	SBE 600 R+L
額定輸入功率	600瓦
輸出功率	350瓦
空載轉速	0-2800轉/分鐘
額定轉速	1700轉/分鐘
最高衝擊數量	50000次/分鐘
鑽孔性能	
- 混凝土	12毫米
- 鋼材；- 木材	10毫米；25毫米
最大扭矩	5牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量	1.8千克
標準配置	普通手柄，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	606006000 606006420 (110V)



衝擊鑽	SBE 751
額定輸入功率	750瓦
輸出功率	450瓦
空載轉速	0-1000/0-3100轉/分鐘
額定轉速	600/1800轉/分鐘
最高衝擊數量	59000次/分鐘
鑽孔性能	
- 混凝土	20毫米
- 鋼材；- 木材	13/8毫米；40/25毫米
最大扭矩	30/13牛頓米
鑽夾頭性能	1-13毫米
重量	2.6千克
標準配置	單減振手柄，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600863500

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 無級調速開關可準確設定至最佳工作轉速
- 旋轉式的碳刷架在正反轉時都能保持相同的動力
- MVT減振手柄



- 橡膠手柄，外觀更美觀
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 拆除鑽夾頭，可作為電動螺絲起子使用
- 正反轉調速



衝擊鑽 SBE 1100 Plus	
額定輸入功率	1100瓦
輸出功率	660瓦
空載轉速	0-900/0-2800轉/分鐘
額定轉速	900/2800轉/分鐘
最高衝擊數量	53000次/分鐘
鑽孔性能	
- 混凝土	20毫米
- 鋼材：- 木材	16/8毫米；40/25毫米
最大扭矩	44/16牛頓米
鑽夾頭性能	1-13毫米
重量	2.8千克
標準配置	單減振手柄，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600867500

手電鑽 BE 561	
額定輸入功率	560瓦
輸出功率	320瓦
空載轉速	0-2800轉/分鐘
額定轉速	1700轉/分鐘
鑽孔性能	
-鋼材	10毫米
-木材	20毫米
扭矩	5牛頓米
鑽夾頭性能	1-13毫米
重量	1.7千克
訂貨號	601162000
	601162820 (快換無匙鑽夾頭)
	601162420 (110V)

- 橡膠手柄，外觀更美觀
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 拆除鑽夾頭，可作為電動螺絲起子使用
- 正反轉調速功能



手電鑽	BE 6	BE 10
額定輸入功率	450瓦	450瓦
輸出功率	220瓦	220瓦
空載轉速	0-4000轉/分鐘	0-2500轉/分鐘
額定轉速	2500轉/分鐘	1500轉/分鐘
鑽孔性能		
-鋼材	6毫米	10毫米
-木材	12毫米	20毫米
鑽夾頭性能	1-10毫米	1-10毫米
重量	1.1千克	1.1千克
訂貨號	600132000	600133000