

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 無級調速開關可準確設定至最佳工作轉速
- 旋轉式的碳刷架在正反轉時都能保持相同的動力
- MVT減振手柄



- 橡膠手柄，外觀更美觀
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 拆除鑽夾頭，可作為電動螺絲起子使用
- 正反轉調速



衝擊鑽 SBE 1100 Plus	
額定輸入功率	1100瓦
輸出功率	660瓦
空載轉速	0-900/0-2800轉/分鐘
額定轉速	900/2800轉/分鐘
最高衝擊數量	53000次/分鐘
鑽孔性能	
- 混凝土	20毫米
- 鋼材；- 木材	16/8毫米；40/25毫米
最大扭矩	44/16牛頓米
鑽夾頭性能	1-13毫米
重量	2.8千克
標準配置	單減振手柄，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600867500

手電鑽 BE 561	
額定輸入功率	560瓦
輸出功率	320瓦
空載轉速	0-2800轉/分鐘
額定轉速	1700轉/分鐘
鑽孔性能	
-鋼材	10毫米
-木材	20毫米
扭矩	5牛頓米
鑽夾頭性能	1-13毫米
重量	1.7千克
訂貨號	601162000
	601162820 (快換無匙鑽夾頭)
	601162420 (110V)

- 橡膠手柄，外觀更美觀
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 拆除鑽夾頭，可作為電動螺絲起子使用
- 正反轉調速功能



手電鑽	BE 6	BE 10
額定輸入功率	450瓦	450瓦
輸出功率	220瓦	220瓦
空載轉速	0-4000轉/分鐘	0-2500轉/分鐘
額定轉速	2500轉/分鐘	1500轉/分鐘
鑽孔性能		
-鋼材	6毫米	10毫米
-木材	12毫米	20毫米
鑽夾頭性能	1-10毫米	1-10毫米
重量	1.1千克	1.1千克
訂貨號	600132000	600133000

- 自動安全離合器
- 超高扭矩
- 正反轉調速和低調速，可用於攻絲作業
- 750瓦大功率，使得最大開孔直徑達到105毫米



手電鑽 BE 75-16

額定輸入功率	750瓦
輸出功率	470瓦
空載轉速	0-660轉/分鐘
額定轉速	350轉/分鐘
鑽孔性能	
- 鋼材	16毫米
- 木材	50毫米
扭矩	75牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量	2.3千克
訂貨號	600580000
	600580390 (110V)

- VTC電子調速
- 安全離合器
- 馬拉松馬達
- 全新加長MVT減振手柄
- 兩級齒輪傳動
- 自停碳刷保護
- 過載保護功能
- 斷電重啟功能



大功率手電鑽 BE 1100

額定輸入功率	1100瓦
輸出功率	660瓦
空載轉速	0-900/2800轉/分鐘
額定轉速	900/2800轉/分鐘
鑽孔性能	
- 鋼材	16/8毫米
- 木材	40/25毫米
扭矩	44/16牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量	2.8千克
訂貨號	600582000

- 鋁合金齒輪箱堅固耐用，易於散熱
- 正反轉功能
- 超大功率，可以在任何材質上鑽孔
- 碳刷自停保護
- V電子調速



大功率手電鑽 BDE 1100

額定輸入功率	1100瓦
輸出功率	620瓦
空載轉速	0-640/0-1200轉/分鐘
額定轉速	430/800轉/分鐘
鑽孔性能	
- 鋼材	16/10毫米
- 木材	40/25毫米
扭矩	55/22牛頓米
鑽夾頭性能	3-16毫米
重量	3.8千克
訂貨號	600806000

- 鋁合金齒輪箱堅固耐用，易於散熱
- 正反轉功能
- 特別適用於在狹小空間鑽孔
- VC電子調速



曲頭鑽 WBE 700

額定輸入功率	705瓦
輸出功率	430瓦
空載轉速	850-2050轉/分鐘
額定轉速	1500轉/分鐘
鑽孔性能	
- 鋼材/-木材	10毫米/25毫米
扭矩	8牛頓米
鑽夾頭性能	1-10毫米
重量	1.8千克
訂貨號	600512000

- 緊湊，輕巧，符合人體工程學
- 批頭快換裝置
- 鑽釘深度兩檔可調



電動起子機 SE 2800

額定輸入功率	400瓦
輸出功率	220瓦
空載轉速	0-2850轉/分鐘
額定轉速	1800轉/分鐘
最大鎖定扭矩	8牛頓米
工具夾頭	1/4" 六角
重量	1.2千克
訂貨號	620003000

- 正反轉功能
- V電子調速



電動起子機 SE 4000

額定輸入功率	400瓦
輸出功率	220瓦
空載轉速	0-4000轉/分鐘
額定轉速	2400轉/分鐘
最大鎖定扭矩	6牛頓米
工具夾頭	1/4" 六角
重量	1.2千克
訂貨號	620004000