

- 自動安全離合器
- 鎚鑽、手電鑽兩檔可選
- 正反轉功能
- V電子調速功能
- 自停碳刷保護
- 高性能機械衝擊機構，
錘擊能量強，耐用



鎚鑽 BHE 2243	
額定輸入功率	800瓦
輸出功率	410瓦
空載轉速	0-1150轉/分鐘
最高衝擊數量	5400次/分鐘
單次沖擊力	2.3焦耳
鑽孔性能	
- 混凝土 / - 鋼材 / - 木材	22毫米/13毫米/30毫米
扭矩	15牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
重量	2.5千克
標準配置	橡膠手柄，四坑鑽夾頭，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	604480000
	604480420 (110V)

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 安全離合器
- 正反轉功能
- 鎚鑽、手電鑽兩檔可選
- 開關鎖定鈕用於連續操作



鎚鑽 BHE 2643	
額定輸入功率	810瓦
輸出功率	410瓦
空載轉速	0-1150轉/分鐘
最高衝擊數量	5400次/分鐘
單次沖擊力	2.8焦耳
鑽孔性能	
- 混凝土 / - 鋼材 / - 木材	26毫米/13毫米/30毫米
扭矩	15牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
重量	2.5千克
標準配置	橡膠手柄，四坑鑽夾頭，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	618108000
	618108370 (110V)

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 安全離合器
- 正反轉功能
- 鎚鑽、手電鑽、鑿鑽三檔可選
- 開關鎖定鈕用於連續操作



多功能鎚鑽 KHE 2643	
額定輸入功率	810瓦
輸出功率	410瓦
空載轉速	0-1150轉/分鐘
最高衝擊數量	5400次/分鐘
單次沖擊力	2.8焦耳
鑽孔性能	
- 混凝土	26毫米
- 鋼材	13毫米
- 木材	30毫米
扭矩	15牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
重量	2.5千克
標準配置	橡膠手柄，四坑鑽夾頭，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	618109000
	618109370 (110V)

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 安全離合器
- 正反轉功能
- 球形電源線套可以讓用戶自由的旋轉電線，而且不易折斷
- 鎚鑽、手電鑽、鑿鑽三檔可選
- 開關鎖定鈕用於連續操作
- VTC電子調速功能




多功能鎚鑽 KHE 2850	
額定輸入功率	1010瓦
輸出功率	550瓦
空載轉速	0-945轉/分鐘
最高衝擊數量	4400次/分鐘
單次沖擊力	2.8焦耳
鑽孔性能	
- 混凝土 / - 磚(空心鑽)	26毫米/68毫米
- 鋼材	13毫米
- 木材	28毫米
扭矩	13牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
重量	3.2千克
標準配置	橡膠手柄，四坑鑽夾頭，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600656000
	600656390 (110V)

- 鎚鑽、手電鑽、擊擊三檔可選
- 正反轉功能
- 高性能機械衝擊機構，錘擊能量強，耐用
- 自停碳刷保護
- KHE系列還有額外電鎚功能，用於開槽等工作



- 電子軟啟動功能保證精確的開鑿起步定位
- 附加的MVT減振手柄可安裝在3個方向上，隨意調整操作姿勢
- 可選衝擊力功能，適用於開鑿軟性材料如磚塊等
- 碳刷更換提示燈
- MVT減振手柄
- 全壓鑄鎂質齒輪箱
- 自停碳刷保護
- 電壓穩定顯示
- 鑿頭方向12級位置可調



多功能鎚鑽 KHE 3250	
額定輸入功率	800瓦
輸出功率	440瓦
空載轉速	0-1150轉/分鐘
最高衝擊數量	4470次/分鐘
單次衝擊力	3.1焦耳
鑽孔性能	
-混凝土；-磚（空孔鑽）；-鋼材	32毫米；82毫米；13毫米
-木材	35毫米
扭矩	20牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
重量	3.5千克
標準配置	橡膠手柄，四坑鑽夾頭，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600637000

多功能鎚鑽 KHE 56	
額定輸入功率	1300瓦
輸出功率	650瓦
空載轉速	0-300轉/分鐘
最高衝擊數量	2840次/分鐘
單次衝擊力	8.5焦耳
鑽孔性能	
-混凝土	45毫米
-磚牆（開孔鑽）	100毫米
扭矩	90牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Max五坑鑽頭
重量	6.7千克
標準配置	MVT減振手柄，潤滑劑，深度尺，除塵布，工程塑料工具箱
訂貨號	600340000
	600340420 (110V)

- MVT減振手柄
- 鋁鎂合金齒輪箱
- 附加手柄可以安裝在3個不同位置，鑿頭方向12級位置可調
- 開關可以鎖止，長時間開鑿作業時不需要常按開關
- 衝擊強度兩檔可選，適合在軟性材料如磚塊上鑽孔
- 自停碳刷保護
- 電壓穩定顯示



- 電子軟啟動功能
- 碳刷更換提示燈
- MVT減振手柄
- 附加的減振手柄可安裝在3個方向上，隨意調整操作姿勢
- 可選衝擊力功能，適用於開鑿軟性材料如磚塊等
- 全壓鑄鎂質齒輪箱
- 自停碳刷保護
- 電壓穩定顯示



多功能鎚鑽 KHE 76	
額定輸入功率	1500瓦
輸出功率	750瓦
額定轉速	0-300轉/分鐘
最高衝擊數量	2735次/分鐘
單次衝擊力	11.9焦耳
鑽孔性能	
-混凝土	52毫米
-磚牆（開孔鑽）	150毫米
扭矩	100牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Max五坑鑽頭
重量	8.4千克
標準配置	MVT減振手柄，潤滑劑，除塵布，工程塑料工具箱
訂貨號	600341000
	600341420 (110V)

多功能鎚鑽 KHE 96	
額定輸入功率	1700瓦
輸出功率	850瓦
空載轉速	125-250轉/分鐘
最高衝擊數量	1950次/分鐘
單次衝擊力	20焦耳
鑽孔性能	
-混凝土	50毫米
-磚牆（開孔鑽）	150毫米
扭矩	120牛頓米
鑽夾頭類型	SDS-Max五坑鑽頭
重量	11.8千克
標準配置	MVT減振手柄，潤滑劑，深度尺，除塵布，工程塑料工具箱
訂貨號	600596000
	600596420 (110V)


- 指輪開關可選擇速度，從而使衝擊力更加適合您手頭的工作
- 集中功率，對付最艱難的工作
- 降低振動，提高舒適度
- 碳刷自停保護
- 電子軟啟動功能



電鎚 MHE 56

額定輸入功率	1300瓦
輸出功率	650瓦
最高衝擊數量	2840次/分鐘
單次沖擊力	8.5焦耳
鑽夾頭類型	SDS-Max五坑鑽頭
重量	6.3千克
標準配置	前手柄，潤滑劑，除塵布 工程塑料工具箱
訂貨號	600366000

- 指輪開關可選擇速度，從而使衝擊力更加適合您手頭的工作
- 集中功率，對付最艱難的工作
- 降低振動，提高舒適度
- 碳刷自停保護
- 電子軟啟動功能



電鎚 MHE 96

額定輸入功率	1600瓦
輸出功率	800瓦
最高衝擊數量	1950次/分鐘
單次沖擊力	20焦耳
鑽夾頭類型	SDS-Max五坑鑽頭
重量	11千克
標準配置	MVT減振手柄，前手柄， 潤滑劑，除塵布，工程塑料工具箱
訂貨號	600396000

- MVT減振手柄
- 延長手柄—可安裝延長固定手柄，從而保證最佳把手感，另外手柄左右側可以互換
- 實用肩帶—不工作或高空作業時攜帶方便
- 機殼設計緊湊，即使在狹小空間也操作方便
- 鎚鑽、手電鑽兩檔可選

- 自動安全離合器
- 正反轉功能，V電子調速
- 功率強大，鑽孔性能佳
- MVT減振手柄
- 鑿、鎚鑽、手電鑽三檔可選

18V鋰電



鋰電鎚鑽 BHA 18 LT

鑽孔性能	
-混凝土	18毫米
-鋼材	10毫米
-木材	22毫米
空載轉速	0-1100轉/分鐘
最高衝擊數量	4900次/分鐘
單次沖擊力	1.8焦耳
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
電池配置	18V/4.0Ah
重量(含電池)	3.1千克
標準配置	2×電池，1×充電器，MVT減振手柄， 背帶，深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600228610

36V鋰電



鋰電鎚鑽 KHA 36 LTX

鑽孔性能	
-混凝土	32毫米
-鋼材	13毫米
-木材	30毫米
空載轉速	0-1100轉/分鐘
最高衝擊數量	4500次/分鐘
單次沖擊力	3.1焦耳
鑽夾頭類型	SDS-Plus四坑鑽頭
電池配置	36V/4.0Ah
重量(含電池)	4.5千克
標準配置	2×電池，1×充電器，MVT減振手柄， 深度尺，工程塑料工具箱
訂貨號	600795500