

- 專利的夾頭設計：可使用馬刀鋸片，也可使用曲線鋸片
- 切割深度調節：適合板材開口，不傷害物料，延長鋸片使用壽命
- 可切割材料：石膏板，方木條，圓管 (PVC管/銅管/鋼管等)，刨花板，絕緣板等

- 超長的連續使用時間，最高可達11小時
- 高性能的LED燈泡，節能亮度高
- 機身小巧，把握舒適

- 強大及平穩的排出力使工作更精確
- 適用於鋁箔袋及膠筒裝密封膠

10.8V鋰電



充電式馬刀鋸	PowerMaxx ASE
電池配置	10.8V/1.5Ah
空載往復頻率	0-3100次/分鐘
鋸片行程	13毫米
重量(含電池)	1.2千克
標準配置	2×電池，1×充電器， 工程塑料工具箱
訂貨號	602264500 602264850 (淨機)

LED手電筒	PowerLED 12
最大運行持續時間	10.8V/1.5Ah：11小時
重量(不含電池)	0.1千克
標準配置	不含電池和充電器
訂貨號	600036000

充電式膠槍	PowerMaxx KP
電池配置	10.8V/1.5Ah
排出壓力	4413牛頓/450千克
空載排出量	3-10毫升/秒
容量	600毫升
重量(含電池)	2.5千克
標準配置	1×電池，1×充電器
訂貨號	602117000 602117850 (淨機)

- 高性能緊湊型馬達
- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 工作時LED燈自動開啟
- 多重電子保護裝置
- 先進的空氣冷卻充電技術

- 堅固的鋁合金齒輪箱
- 高性能緊湊型馬達
- 主軸上配有磁性六角接頭
- 工作時LED燈自動開啟
- 多重電子保護裝置
- 3合1多功能機型
- 先進的空氣冷卻充電技術

10.8V鋰電



10.8V鋰電



鋰電衝擊扳手	PowerMaxx SSD
空載轉速	0-2300轉/分鐘
最大扭矩硬性	105牛頓米
衝擊速度	3000轉/分鐘
重量(含電池)	1千克
電池配置	10.8V/1.5Ah
標準配置	2×電池，1×充電器
訂貨號	600093360

鋰電電鑽	PowerMaxx BS
鑽孔性能	-鋼材/-木材 10毫米/22毫米
空載轉速	0-350/0-1300轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	14牛頓米/28牛頓米
鑽夾頭性能	1-10毫米
重量(含電池)	0.9千克
電池配置	10.8V/1.5Ah
套裝配置	Basic版 600091500，兩電一充，批頭夾， 50mmPZ2批頭一個，工程塑料工具箱； Pro版 600092500，兩電一充，批頭夾，50mmPZ2批頭 一個，彎角轉換器，15件批頭套裝，工程塑料工具箱

- 體積更小，重量更輕
- 工作時LED燈自動開啟
- 全新的齒輪箱設計
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長
- 單層快捷無匙鑽夾頭
- 20檔扭矩+電鑽檔位可選
- 優化正反轉開關設計，單個手指就能操作

- 附件手柄，握持更舒適
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 脈衝功能，易於在光滑表面定位鑽孔
- 工作時LED燈自動開啟
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

14.4V 鋰電



14.4V 鋰電



鋰電電鑽	BS 14.4 Li
鑽孔性能	
-鋼材	10/5毫米
-木材	20/16毫米
空載轉速	0-450/0-1600轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	20/40牛頓米
鑽夾頭性能	1-10毫米
重量(含電池)	1.4千克
電池配置	14.4V/1.5Ah
標準配置	2×電池，1×充電器， 工程塑料工具箱
訂貨號	602105510

鋰電脈衝型電鑽	BS 14.4 LTX Impuls
鑽孔性能	
-鋼材	13/8毫米
-木材	45/25毫米
空載轉速	0-400/0-1400轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	38/88牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	1.9千克
電池配置	14.4V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器， 工程塑料工具箱
訂貨號	602145610

- 體積更小，重量更輕
- 工作時LED燈自動開啟
- 全新的齒輪箱設計
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長
- 單層快捷無匙鑽夾頭
- 20檔扭矩+電鑽檔位可選
- 優化正反轉開關設計，單個手指就能操作

- 附件手柄，握持更舒適
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 脈衝功能，易於在光滑表面定位鑽孔
- 工作時LED燈自動開啟
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

18V 鋰電



18V 鋰電



鋰電電鑽	BS 18 Li
鑽孔性能	
-鋼材	10/5毫米
-木材	20/16毫米
空載轉速	0-450/0-1650轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	24/48牛頓米
鑽夾頭性能	1-10毫米
重量(含電池)	1.5千克
電池配置	18V/1.5Ah
標準配置	2×電池，1×充電器， 工程塑料工具箱
訂貨號	602116500

鋰電脈衝型電鑽	BS 18 LTX Impuls
鑽孔性能	
-鋼材	13/8毫米
-木材	50/25毫米
空載轉速	0-400/0-1400轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	46/96牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	2.0千克
電池配置	18V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器， 工程塑料工具箱
訂貨號	602145610

- 附件手柄，握持更舒適
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 脈衝功能，易於在光滑表面定位鑽孔
- 工作時LED燈自動開啟
- 強勁的衝擊系統
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

14.4V鋰電



鋰電脈衝型衝擊鑽 SB 14.4 LTX Impuls

鑽孔性能	
-鋼材	13/8毫米
-木材	45/25毫米
-混凝土	13毫米
空載轉速	0-400/0-1400轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	40/92牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	2.0千克
電池配置	14.4V/3.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602146500

- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 工作時LED燈自動開啟
- 強勁的衝擊系統
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

18V鋰電



鋰電衝擊鑽 SB 18 Li

鑽孔性能	
-鋼材	10/5毫米
-木材	20/16毫米
-混凝土	10毫米
空載轉速	0-450/0-1600轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	24/48牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	1.8千克
電池配置	18V/1.5Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602190500

- 附件手柄，握持更舒適
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 工作時LED燈自動開啟
- 強勁的衝擊系統
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

18V鋰電



鋰電衝擊鑽 SB 18 LT

鑽孔性能	
-鋼材	12毫米
-木材	13毫米
-混凝土	30毫米
空載轉速	0-400/0-1400轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	31/62牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	2.0千克
電池配置	18V/3.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602142500

- 附件手柄，握持更舒適
- 馬達強勁，超級耐久壽命
- 脈衝功能，易於在光滑表面定位鑽孔
- 工作時LED燈自動開啟
- 強勁的衝擊系統
- 全新技術鋰電池，使用壽命更長

18V鋰電



鋰電脈衝型衝擊鑽 SB 18 LTX Impuls

鑽孔性能	
-鋼材	13/8毫米
-木材	50/25毫米
-混凝土	16毫米
空載轉速	0-400/0-1400轉/分鐘
最大扭矩軟性/硬性	48/100牛頓米
鑽夾頭性能	1.5-13毫米
重量(含電池)	2.1千克
電池配置	18V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602148610

- 獨家專利的扭矩離合系統，應用範圍更廣泛
- 3檔扭矩可調節
- LED照明燈使工作環境更明亮
- 新一代的空氣冷卻充電器，充電時間縮短30%
- 重量輕，把握舒適，長時間工作不易疲勞

- 獨家專利的扭矩離合系統，應用範圍更廣泛
- 3檔扭矩可調節
- LED照明燈使工作環境更明亮
- 新一代的空氣冷卻充電器，充電時間縮短30%
- 重量輕，把握舒適，長時間工作不易疲勞

14.4V 鋰電



鋰電衝擊起子機 SSD 14.4 LT

速度 / 扭矩 調節檔位	3
速度：檔位 1	0-1500 轉/分鐘
檔位 2	0-2100 轉/分鐘
檔位 3	0-2600 轉/分鐘
衝擊頻率：檔位 1	1500次/分鐘
檔位 2	2700次/分鐘
檔位 3	3300次/分鐘
扭矩：檔位 1/2/3	75/115/140牛頓米
螺栓尺寸	≤M16
夾頭	¼英寸六角
重量(含電池)	1.7千克
電池容量	14.4/3.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602125500

18V 鋰電



鋰電衝擊起子機 SSD 18 LT

速度 / 扭矩 調節檔位	3
速度：檔位 1	0-1000 轉/分鐘
檔位 2	0-1850 轉/分鐘
檔位 3	0-2500 轉/分鐘
衝擊頻率：檔位 1	1500次/分鐘
檔位 2	2700次/分鐘
檔位 3	3300次/分鐘
扭矩：檔位 1/2/3	75/120/150牛頓米
螺栓尺寸	≤M20
夾頭	¼英寸六角
重量(含電池)	1.6千克
電池容量	18V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602196560
	602196850 (淨機)

- 獨家專利的扭矩離合系統，應用範圍更廣泛
- 3檔扭矩可調節
- LED照明燈使工作環境更明亮
- 新一代的空氣冷卻充電器，充電時間縮短30%
- 重量輕，把握舒適，長時間工作不易疲勞

- 獨家專利的扭矩離合系統，應用範圍更廣泛
- 3檔扭矩可調節
- LED照明燈使工作環境更明亮
- 新一代的空氣冷卻充電器，充電時間縮短30%
- 重量輕，把握舒適，長時間工作不易疲勞

14.4V 鋰電



鋰電衝擊扳手 SSW 14.4 LT

速度 / 扭矩 調節檔位	3
速度：檔位 1	0-1500 轉/分鐘
檔位 2	0-2100 轉/分鐘
檔位 3	0-2600 轉/分鐘
衝擊頻率：檔位 1	1500次/分鐘
檔位 2	2700次/分鐘
檔位 3	3300次/分鐘
扭矩：檔位 1/2/3	90/130/200牛頓米
螺栓尺寸	≤M16
夾頭	½英寸
重量(含電池)	1.7千克
電池容量	14.4/3.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602126500

18V 鋰電



鋰電衝擊扳手 SSW 18 LT

速度 / 扭矩 調節檔位	3
速度：檔位 1	0-900 轉/分鐘
檔位 2	0-1650 轉/分鐘
檔位 3	0-2300 轉/分鐘
衝擊頻率：檔位 1	1500次/分鐘
檔位 2	2700次/分鐘
檔位 3	3300次/分鐘
扭矩：檔位 1/2/3	100/140/210牛頓米
螺栓尺寸	≤M20
夾頭	½英寸
重量(含電池)	1.6千克
電池容量	18V/4.0Ah
標準配置	2×電池，1×充電器，工程塑料工具箱
訂貨號	602195500
	602195850 (淨機)