

- 激光定位器
- 切割區域工作照明燈
- 切割深度可自由調節
- 可快速更換的碳刷
- 斜角和斜面複合切割



- 激光定位器
- 切割深度可自由調節
- 鋁合金材質的切割檯面和延伸架



- 切割區域工作照明燈
- 可快速更換的碳刷



8寸斜切鋸 KS 216 M Lasercut

機器尺寸 長×寬×高	480×543×325毫米
工作檯面	170×700毫米
最大切割寬度 90°/45°	120毫米/80毫米
最大切割厚度 90°/45°	60毫米/45毫米
空載轉速	5000轉/分鐘
額定轉速	3452轉/分鐘
切割速度	39米/秒
鋸片尺寸	φ216×30毫米
可調節斜角角度 左/右	47°/47°
可調節斜面角度 左/右	45°/0°
額定輸入功率	1.35千瓦
重量	9千克
標準配置	碳化刀刃鋸片(40齒)，桌面長度 延伸架，工件夾具，更換鋸片工 具，碎屑收集連接口，帶激光
訂貨號	80102160300

8寸推拉式斜切鋸 KGS 216 M

機器尺寸 長×寬×高	820×543×355毫米
工作檯面	364×700毫米
最大切割寬度 90°/45°	305毫米/205毫米
最大切割厚度 90°/45°	65毫米/36毫米
空載轉速	5000轉/分鐘
額定轉速	3756轉/分鐘
切割速度	42米/秒
鋸片尺寸	φ216×30毫米
可調節斜角角度 左/右	47°/47°
可調節斜面角度 左/右	45°/0°
額定輸入功率	1.5千瓦
重量	14千克
標準配置	碳化刀刃鋸片(40齒)，桌面長度 延伸架，工件夾具，更換鋸片工 具，碎屑收集連接口，帶激光
訂貨號	80102160400

10寸推拉式斜切鋸 KGS 254 M

機器尺寸 長×寬×高	850×620×400毫米
工作檯面	364×820毫米
最大切割寬度 90°/45°	305毫米/205毫米
最大切割厚度 90°/45°	90毫米/47毫米
空載轉速	4500轉/分鐘
額定轉速	3143轉/分鐘
切割速度	42米/秒
鋸片尺寸	φ254×30毫米
可調節斜角角度 左/右	47°/47°
可調節斜面角度 左/右	45°/0°
額定輸入功率	1.8千瓦
重量	17.5千克
標準配置	碳化刀刃鋸片(48齒)，桌面長度 延伸架，工件夾具，更換鋸片工 具，碎屑收集連接口，帶激光
訂貨號	80102540400

- 氧化處理鋼製桌面，堅固耐用，適合在車間或工地使用
- 延伸桌面可以折疊
- 配有移動輪，即使一個人也可以輕鬆搬動機器



定尺型枱鋸 TKHS 315 C-2.0 WNB TKHS 315 M-3.1 WNB

機器尺寸 長×寬×高	1650×650×1000毫米	1700×700×1000毫米
工作台尺寸	800×550毫米	800×600毫米
切割厚度	0-85毫米	0-85毫米
最大切割寬度 90°/45°	85/60毫米	85/53毫米
切割速度	50米/秒	50米/秒
鋸片尺寸	Ø315×30毫米	Ø315×30毫米
額定輸入功率	2千瓦	3千瓦
輸出功率	1.5千瓦	2.2千瓦
重量	62千克	75千克
電壓	220伏/單相	220伏/單相
標準配置	碳化刀刃鋸片，並帶有交錯式斜磨鋸齒 (24齒)、平行定位器、通用圍欄、桌面 長度延伸架、碎屑集塵裝置、碎屑收集 連接口、推桿	碳化刀刃鋸片，並帶有交錯式斜磨鋸齒 (24齒)、平行定位器、通用圍欄、桌面 長度延伸架、碎屑集塵裝置、碎屑收集 連接口、推桿
訂貨號	80103152038	80103153100