

- 精密的三滑輪定位達到最佳引導效果，同時可以延長鋸片使用壽命
- 預設轉速：可根據不同材質選用不同轉速
- 鋸條張力指示器可顯示出實際的鋸片張力
- 安全保護裝置：門開啟時，機器將無法啟動
- 操作檯面可以在-2°和45°之間調節

- 精度高穩定性強適用於專業的帶鋸切割
- 兩檔轉速可選，可根據不同的材料選擇不同的轉速
- 安全保護裝置：門開啟時，機器將無法啟動
- 鋸片張力指示器：可直接顯示實際的鋸片張力
- 精密的三滑輪定位達到最佳引導效果，同時可以延長鋸片使用壽命



帶鋸	BAS 317 Precision WNB	BAS 505 WNB	BAS 505 DNB
機器尺寸 長×寬×高	665×795×1600毫米	834×639×1860毫米	834×639×1860毫米
工作台尺寸	548×400毫米	536×640毫米	536×640毫米
-有支架高度	985毫米		
-無支架高度	510毫米	925毫米	925毫米
傾斜角度	-2°- 45°	0°- 20°	0°- 20°
切割厚度	165毫米	280毫米	280毫米
通過寬度	305毫米	440毫米	440毫米
切割速度	370/800米/分	408/965米/分	408/965米/分
鋸片長度	2240毫米	3380毫米	3380毫米
鋸片寬度	6-20毫米	6-25毫米	6-25毫米
額定輸入功率	0.9千瓦	1.5千瓦	1.9千瓦
輸出功率	0.57千瓦	1.1千瓦	1.5千瓦
重量	70.5千克	133千克	133千克
電壓	220伏/單相	220伏/單相	380伏/三相
標準配置	帶鋸片、支架、平行定位器、斜闔欄、精密三滑輪導軌、集塵轉換口 (適用於Ø44、58、100毫米)	帶鋸片、平行定位器、精密三滑輪導軌、集塵轉換口(適用於Ø44、58、100毫米)	帶鋸片、平行定位器、精密三滑輪導軌、集塵轉換口(適用於Ø44、58、100毫米)
訂貨號	80090317038	605052000	605053000

- 安全保護裝置：門開啟時，機器將無法啟動
- 精密的三滑輪定位導向輪可以達到最佳的引導效果，調節時也不要使用額外工具
- 加長的圓欄上帶有標尺放大鏡
- 可切割厚木料，厚度可從標尺上讀出

- 可連接所有麥太保的木工機械產品
- 打造無塵環境，使操作者遠離粉塵和木屑
- 吸塵管直徑大100毫米，吸塵效率高

- 可連接所有麥太保的木工機械產品
- 空氣淨化等級符合GS-HO-07最新歐盟標準
- 優化的空氣流量和吸力，最大限度發揮吸塵率
- 在吸塵時，也可清理過濾片
- 集塵筒裝有滾輪，可以搬運沉重的粉塵
- 集塵筒上有小窗口，可觀察粉塵量



帶鋸	BAS 260 Swift
機器尺寸 長×寬×高	525×425×840毫米
工作台尺寸	340×335毫米
-有支架高度	374毫米
-無支架高度	374毫米
傾斜角度	0°- 45°
切割厚度	100毫米
通過寬度	245毫米
切割速度	690米/分
鋸片長度	1712毫米
鋸片寬度	6.4-12.7毫米
額定輸入功率	0.35千瓦
輸出功率	0.26千瓦
重量	32.5千克
電壓	220伏/單相
標準配置	帶鋸片、支撐基座、平行定位器、斜切圓欄、精密三滑輪導軌、集塵轉換口 (適用於Ø44、58、100毫米)
訂貨號	80090025138

大型集塵系統	SPA 1200
機器尺寸 長×寬×高	830×450×1600毫米
最大真空度	1600帕
最大空氣流量	900立方米/小時
過濾器表面積	1平方米
集塵袋容量	65升
額定輸入功率	0.55千瓦
重量	22千克
電壓	230伏
訂貨號	601205000

大型集塵系統	SPA 2002 W
機器尺寸 長×寬×高	1178×650×1973毫米
最大真空度	2124帕
最大空氣流量	790立方米/小時
過濾器表面積	4.1平方米
集塵袋容量	135升
額定輸入功率	1.1千瓦
重量	114千克
電壓	220伏/單相
標準配置	集塵袋110×2500毫米
訂貨號	80130200100