

# 表面處理系列 (適用於不銹鋼等各種材質)

- 馬拉松馬達
- VTC電子調速
- 兩級齒輪傳動
- 砂帶導向精確
- 用於拋光，精加工以及翻新特種鋼，普通鋼，合金鋼材，塑料和木材
- 270° 大傾角有利於高效工作



## 圓管打磨機套裝 RBE 12-180 Set

額定輸入功率	1200瓦
輸出功率	720瓦
最大圓管直徑	180毫米
最大加工圓弧	270度
砂帶速度	2.7-8.5米/秒
砂帶尺寸	40×760毫米
重量	3.7千克
套裝標準配置	P80和P120籃錐砂帶各10條，精細、中等和粗糙的尼龍網各1條，羊毛帶1條，P280/A65、P400/A45、P600/A30、P1200/A16金字塔打磨砂帶各2條，白色拋光蠟1塊，纖維擦拭布3塊，不銹鋼保養噴霧，MVT減振手柄，便攜式金屬箱
套裝訂貨號	602132500

- 高扭矩和可變轉速的特點非常適合加工不銹鋼材料，不會產生高溫變色
- 全面防塵技術
- 快換磨片裝置
- MVT減振手柄
- VTC電子調速



## 不銹鋼專用打磨機 WE 14-125 Inox Plus

額定輸入功率	1450瓦
輸出功率	830瓦
額定轉速	7000轉/分鐘
空載轉速	2000-7000轉/分鐘
打磨片直徑	125毫米
扭矩	4.2牛頓米
主軸直徑	M14
重量	1.9千克
套裝標準配置	保護罩，支撐法蘭，快速調節螺母，MVT減振手柄，兩孔扳手
套裝訂貨號	602131000

- 270° 可旋轉打磨臂
- 馬拉松馬達
- VC電子調速
- 更換打磨帶無需工具
- 可打磨金屬，木材和其他材料，可在很窄的區域操作



## 帶式打磨機套裝 BFE 9-90 Set

額定輸入功率	900瓦
輸出功率	510瓦
砂帶空載轉速	3.8-9米/秒
砂帶長度	457毫米
砂帶寬度	6-19毫米
打磨臂長度	90毫米
重量	2.3千克
套裝標準配置	6/13毫米通用打磨臂1條，13毫米打磨臂3條，P60/6毫米、P120/6毫米、P60/13毫米、P120/13毫米砂帶各10條，寬6毫米和13毫米精細、中等、粗糙的尼龍網各3條，纖維擦拭布3塊，不銹鋼保養噴霧，六角扳手，便攜式金屬箱
套裝訂貨號	602134500

- 馬拉松馬達
- VTC電子調速
- 兩級齒輪傳動
- 最理想的角焊縫打磨工具，可以加工難以觸及的區域，適合加工扶手
- 不銹鋼材質的法蘭盤和鋁合金材質的打磨臂，可有效防止打磨時產生的金屬粉塵污染表面



## 邊角打磨機套裝 KNSE 12-150 Set

額定輸入功率	1200瓦
輸出功率	720瓦
額定轉速	4000轉/分鐘
空載轉速	1300-4000轉/分鐘
打磨片直徑	150毫米
主軸直徑	M14
重量	3.3千克
套裝標準配置	保護罩，支撐法蘭，盤片固定螺母，手柄，兩孔扳手，六角扳手，3毫米和6毫米中等VKS磨片各2片，6毫米精細VKS磨片2片，修整銼刀1把，砂紙條（配合銼刀使用）25根，纖維擦拭布3塊，不銹鋼保養噴霧，便攜式金屬箱
套裝訂貨號	602133500